Прайс-лист
ИЮНЬ 2015

IP камеры в уличных корпусах 1

IP камеры для помещений 2

IP поворотные камеры, IP регистраторы 3

IP серверы Fly Cube 4

AHD камеры в уличных корпусах 5

AHD купольные камеры для помещений 6

AHD корпусные / модульные камеры 7

AHD поворотные камеры / AHD регистраторы 8

HD-SDI камеры 9

HD-SDI поворотные камеры, HD-SDI регистраторы 10

Взрывозащищенные камеры IVEX 11

Объективы 12

Розница, у.е.*

IP-видеонаблюдение				
Уличные Корпусные IP-камеры / Класс А				
MDC-i6120V-32LPR		Корпусная IP-камера для определения автомобильных номеров, в уличном кожухе с Нагревательными элементами, ИК-подсветкой , 1/3" High Sensitivity CCD, Объектив АРД, 6.0~50.0мм, 720x480 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (32 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Максимальная скорость автомобиля 60 км/ч, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG,Onvif, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 1000мА	640	↓
MDC-i6230TDN-24H		Корпусная 3.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 2048x1536 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR, Детектор лиц, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 650мА	377	New
MDC-N6091TDN-66H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 64 Гб, Hi-PoE, Аудио вх/вых 1/1, Аналоговый видеовыход, Тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC / 24В AC, 900мА	484	New
MDC-N6091TDNW-66H		MDC-N6091TDN-66H + Wi-Fi Антенна (Потребляемый ток 1000мА)	533	New
MDC-N6091WDN-66HA		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами, ИК-подсветкой, Автофокус, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, Расширенный динамический диапазон, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 64 Гб, Hi-PoE, Аудио вх/вых 1/1, Аналоговый видеовыход, Тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC / 24В AC, 1100мА	557	New
MDC-N6290TDN-40H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив АРД, 6.0~50.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 60 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 650мА	442	New
MDC-N6290TDN-42H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 650мА	341	New
MDC-N6290WDN-42HA		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, Автофокус 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, Расширенный динамический диапазон, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 650мА	439	New
MDC-N6290WDN-36HA		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с Нагревательными элементами и ИК-подсветкой, Автофокус, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, Расширенный динамический диапазон, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (36 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 40 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 850мА	365	New
MDC-N6290TDN-36H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (36 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 40 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 750мА	292	New
MDC-N6290TDN-24H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 650мА	218	New
MDC-N6290FTN-24H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 650мА	186	New
Уличные Корпусные IP-камеры / Класс В				
MDC-L6290VTD-24H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА	168	New
MDC-L1290V		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 250мА	156	New
MDC-L6290FTD-24H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА	143	New
Уличные Антивандальные Купольные IP-камеры / Класс А				
MDC-i8030TDN-28H		Купольная 3.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 2048x1536 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Аудио вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR, Детектор лиц, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 850мА	594	New
MDC-i8230TDN-30H		Купольная 3.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 2048x1536 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 850мА	432	New
MDC-N8090WDN-30H		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, Расширенный динамический диапазон, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Аудио вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 750мА	447	New
MDC-N8090WDN-30HA		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, Автофокус, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, Расширенный динамический диапазон, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Аудио вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 850мА	484	New
MDC-N8090TDN-30H		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Аудио вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 850мА	362	New
MDC-N8290TDN-30H		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 850мА	300	New
MDC-N8290TDN-H		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Убираемый ИК-фильтр, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 450мА	252	New
Уличные Антивандальные Купольные IP-камеры / Класс В				
MDC-L8290VTD-30H		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 1920x1084 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 730мА	195	New
MDC-L8290VTD-H		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет), Убираемый ИК-фильтр, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 450мА	170	New
MDC-L8290FTD-24H		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25 м, Убираемый ИК-фильтр, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 650мА	156	New
MDC-L8290F		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 300мА	137	New

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

			Розница, у.е.*	
IP-видеонаблюдение				
Купольные IP-камеры для помещений / Класс А				
MDC-i7030TDN-28		Купольная 3.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 2048x1536 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Аудио вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR, Детектор лиц, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 610мА	531	New
MDC-i7230TDN-30		Купольная 3.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 2048x1536 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR, Детектор лиц, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 610мА	384	New
MDC-N7090WDN-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, Расширенный динамический диапазон, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК вкл.), Аудио вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 610мА	360	New
MDC-N7090WDN-30A		MDC-N7090WDN-30 + Автофокус (Потребляемый ток 710мА)	396	New
MDC-N7090TDN-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive CMOS SONY, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Аудио вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 560мА	274	New
MDC-N7290TDN-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 560мА	225	New
MDC-N7290TDN		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 280мА	201	New
MDC-N7090FTN-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Аудио вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 530мА	237	New
MDC-N7290FTN-24		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 460мА	193	New
MDC-N7090FDN		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Аудио вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	217	New
MDC-N7290FDN		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	169	New
Купольные IP-камеры для помещений / Класс В				
MDC-L7290VTD-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 580мА	152	New
MDC-L7290VTD		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА	128	New
MDC-L7290FTD-24		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 500мА	129	New
MDC-L7290F		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	111	New
Корпусные IP-камеры для помещений / Класс А				
MDC-i4030TDN		Корпусная 3.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.8" Progressive CMOS Double Scan, Расширенный динамический диапазон, Объектив C/CS, 2048x1536 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Аудио вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, WDR, Детектор лиц, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА	413	New
MDC-N4090WDN		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, Расширенный динамический диапазон, Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Аудио вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА	332	New
MDC-N4090TDN		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Аудио вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА	254	New
MDC-N3290FDN		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в миниатюрном квадратном корпусе, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, PoE (опционально), Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА, Адаптер в комплекте	144	New
Корпусные IP-камеры для помещений / Класс В				
MDC-i4040		Корпусная IP-камера, 1/4" VGA Progressive CMOS, 0.2Лк, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Объектив 4.3мм, 640x480 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, 12В DC, 200мА, Адаптер в комплекте	97	New
MDC-i4040W		Корпусная IP-камера с Wi-Fi модулем, 1/4" VGA Progressive CMOS, Цветная, 0.2Лк, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Объектив 4.3мм, 640x480 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон,12В DC, 200мА, Адаптер в комплекте	119	New
MDC-i4060		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера, 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Объектив 3.7мм, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, 12В DC, 220мА, Адаптер в комплекте	128	New
MDC-i4060W		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера с Wi-Fi модулем, 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Объектив 3.7мм, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, 12В DC, 220мА, Адаптер в комплекте	150	New
MDC-i4060-8		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера с ИК-подсветкой, 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк/0Лк (ИК вкл), Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, ИК-подсветка (8 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 6 м, Объектив 3.7мм, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, 12В DC, 300мА, Адаптер в комплекте	142	New
MDC-i4060W-8		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера с Wi-Fi модулем и ИК-подсветкой, 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк/0Лк (ИК вкл), Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, ИК-подсветка (8 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 6 м, Объектив 3.7мм, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, 12В DC, 300мА, Адаптер в комплекте	164	New
MDC-L3290F		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в миниатюрном квадратном корпусе, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, PoE (опционально), Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА, Адаптер в комплекте	107	New

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

			Розница, у.е.*	
IP-видеонаблюдение				
Скоростные поворотные IP-камеры / Класс А				
MDS-N1091H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет)/0.1Лк (Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x,1920x1080, WDR, DNR, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Аудио 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 55Вт	1361	New
MDS-N2091H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0005Лк, Убираемый ИК-фильтр, 4.45~89.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Аудио 1/1, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 55Вт	2179	New
MDS-N3091-2H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0001 Лк (DSS вкл) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 120 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение 30x,1920x1080, DNR, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Аудио 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Дворник для объектива, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 60Вт, Адаптер в комплекте	2589	New
MDS-i109H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x,1920x1080, WDR, DNR, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 55Вт	1461	
MDS-i109HB		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x,1920x1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Аудио 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 55Вт, Адаптер в комплекте	1361	
MDS-i209		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Аудио, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 55Вт	2438	
MDS-i209-2H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 100 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение 20x,1920x1080, WDR, DNR, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Аудио 1/1, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Дворник для объектива, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 120Вт	3083	
MDS-i309-2H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.0001 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 120 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение 30x,1920x1080, DNR, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Аудио 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Дворник для объектива, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 120Вт, Адаптер в комплекте	2638	
MDS-i2091PT		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 (Цвет), 0.002 Лк (DSS), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение 20x,1920x1080, DNR, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Аудио 1/1, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Дворник для объектива, 24В AC, 100Вт, Адаптер в комплекте	6356	
IP серверы / Класс В				
MDR-ivs01		1 канал видео, 720x576 (25 к/сек), H.264/MJPEG, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, RS-485/232, MicroSD до 32 Гб, DDNS/uPnP, 12В DC, 1 А	170	
NVR / Класс А				
MDR-N8490		8 цифровых каналов, 200 к/сек (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), SPOT, Аудио вх. 3 RCA , Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 2, Тревожные вых. 1 (реле), HDD 2 внутренних, 12В DC, 3А	630	New
MDR-N16490		16 цифровых каналов, 400 к/сек (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), SPOT, Аудио вх. 3 RCA , Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 2, Тревожные вых. 1 (реле), HDD 2 внутренних, 12В DC, 3А	759	New
MDR-N8800		8 цифровых каналов, 200 к/сек (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), SPOT, Аудио вх. 4 RCA , Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 4+1 общий, Тревожные вых. 4, 2 реле, HDD 4 внутренних, 12В DC, 6А	961	New
MDR-N16800		16 цифровых каналов, 400 к/сек (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), SPOT, Аудио вх. 4 RCA , Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 4+1 общий, Тревожные вых. 4, 2 реле, HDD 4 внутренних, 12В DC, 6А	1078	New
MDR-N32800		32 цифровых каналов,800 к/сек (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), SPOT, Аудио вх. 4 RCA , Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 4+1 общий, Тревожные вых. 4, 2 реле, HDD 4 внутренних, 12В DC, 6А	1312	New
NVR / Класс В				
MDR-i004E		4 цифровых канала, 100 к/сек (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх. 4 x IP-кам., 4RCA, Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 4 x IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вых. 1, HDD 1 внутренний, 12В DC, 5А	413	
MDR-i004EP		4 цифровых канала (PoE, 802.3af x 4), 100 к/сек (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио 4 x IP-кам., HDD 1 внутренний, 48В DC, 1.2А	204	New
MDR-i008EP		8 цифровых каналов (PoE, 802.3af x 8), 200 к/сек (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио 8 x IP-кам., HDD 1 внутренний, 48В DC, 2.0А	384	New
MDR-i008		8 цифровых каналов, 200 к/сек (720x576)/200 к/сек (1280x720)/192 к/сек (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх. 8 x IP-кам., 4RCA (опционально 8RCA), Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 8 x IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вых. 1, HDD 3 внутренних, 1 внешний, 12В DC, 5А	673	
MDR-i016		16 цифровых канала, 400 к/сек (720x576)/400 к/сек (1280x720)/192 (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх. 8 x IP-кам., 4RCA (опционально 16RCA), Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 16 x IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вых. 1, HDD 3 внутренних, 1 внешний, 12В DC, 5А	763	
Аксессуары / Класс В				
MDC-iWA1		USB Wi-Fi антенна	45	
MDC-PoE		Адаптер питания по кабелю Ethernet	31	
Аксессуары / Класс А				
WB-320		Кронштейн настенный для купольных антивандальных IP-камер MDC-i8030TDN-28H	110	
WB-100		Кронштейн настенный для купольных антивандальных IP-камер с вариофокальным объективом	89	
WB-80		Кронштейн настенный для купольных антивандальных IP-камер с фиксированным объективом	89	
PMA-101		Адаптер для крепления на столб WB-100, WB-80	83	
PMA-100		Адаптер для крепления на столб MDS-i3621H, MDS-i209	97	
CMA-100		Адаптер для крепления на угол MDS-i3621H, MDS-i209	110	
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах, цвет белый	13	
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах, цвет черный	13	
WMB-80SW		Кронштейн настенный для купольных камер MDC-L7290FTD-24, MDC-N7290FTN-24, цвет белый	13	
WMB-80SB		Кронштейн настенный для купольных камер MDC-L7290FTD-24, MDC-N7290FTN-24, цвет черный	13	
MDS-APM		Адаптер для крепления на столб MDS-i2091PT	182	
MDS-AWB		Адаптер для крепления на стену MDS-i2091PT	229	
MDS-30EWB		Распределительная коробка для MDS-i309-2H, MDS-N3091-2H	171	
MDS-20ECP		Потолочный кронштейн для MDS-N1091H, MDS-N2091H, MDS-i109HB	110	New
MDS-30PMA		Адаптер для крепления на столб MDS-N1091H, MDS-N2091H, MDS-N3091-2H	92	New
MDS-30CMA		Адаптер для крепления на угол MDS-N1091H, MDS-N2091H, MDS-N3091-2H, MDS-i309-2H	97	New
MDS-100EICB		Адаптер для крепления а подвесной потолок MDS-N1091H, MDS-i109HB	102	New

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

Розница, у.е.*

IP-видеонаблюдение			
Сетевые IP видеорегистраторы на базе профессионального ПО Fly Cube / Класс А			
MDR-iVC4-1		ОС на базе Linux 64 bit, 4 цифровых канала, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись 18 Мбит/с, Видеовых. 1 HDMI (1920x1080), 1 VGA, 1 DVI-D, Аудио вх. 4 x IP-кам., Аудио вых. 1, HDD - 1 внутренний (опция), 220В АС	648
MDR-iVC9-2		ОС на базе Linux 64 bit, 9 цифровых каналов, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 45 Мбит/с, Видеовых. 1 HDMI (1920x1080), 1 VGA, 1 DVI-D, Аудио вх. 9 x IP-кам., Аудио вых. 1, HDD - 2 внутренних (опция), 220В АС	894
MDR-iVC16-3		ОС на базе Linux 64 bit, 16 цифровых каналов с возможностью расширения до 24, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 108 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, Видеовых. 1 HDMI (1920x1080), 1 VGA, 1 DVI-D, Аудио вх. 16 x IP-кам., Аудио вых. 1, HDD - 3 внутренний (опция), 220В АС	1606
MDR-iVC25-5		2U, ОС на базе Linux 64 bit, 25 цифровых канала с возможностью расширения до 40, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 180 Мбит/с, Видеовых. 1 HDMI (1920x1080), 1 VGA, 1 DVI-D, Аудио вх. 25 x IP-кам., Аудио вых. 1, HDD - 5 внутренних (опция), 220В АС	2778
MDR-iVC36-8		2U, ОС на базе Linux 64 bit, 36 цифровых канала с возможностью расширения до 64, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 288 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, 1 HDMI, 1 VGA, 1 DVI-D (1920x1080), Аудио вх./вых. 32 x IP-кам., Тревожные вх/вых. 32 x IP-кам., HDD - 8 внутренних (опция), 220В АС	4937
MDR-iVC64-12		2U, ОС на базе Linux 64 bit, 64 цифровых канала с возможностью расширения до 96, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 432 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, 1 HDMI, 1 VGA, 1 DVI-D (1920x1080), Аудио вх. 64 x IP-кам., Аудио вых. 1, HDD - 12 внутренних (опция), 220В АС	6716
MDR-iVC80-16		2U, ОС на базе Linux, 80 цифровых канала с возможностью расширения до 128, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 576 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, Возможно добавление аналитик, 1 HDMI, 1 VGA, 1 DVI-D (1920x1080), Аудио вх. 80 x IP-кам., Аудио вых. 1, HDD - 16 внутренних (опция), 220В АС	10107
MDR-iVC150-24		4U, ОС на базе Linux 64 bit, 150 цифровых канала с возможностью расширения до 192, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 864 Мбит/с, Видеовых. 2 HDMI, 1 DVI-I, 1 DVI-D (1920x1080), Аудио вх. 150 x IP-кам., Аудио вых. 1, HDD - 24 внутренних (опция), 220В АС	13818
Сервер графической станции / Класс А			
MDR-iGS40/2		Сервер графической станции Fly Cube, поддерживает 2 монитора (по 20 каналов на каждый монитор). Предназначена для оперативной работы оператора видеонаблюдения.	1830
MDR-iGS80/4		Сервер графической станции Fly Cube, поддерживает 4 монитора (по 20 каналов на каждый монитор). Предназначена для оперативной работы оператора видеонаблюдения.	2724

Сетевые IP-видеорегистраторы на базе профессионального ПО Fly Cube	
FLY CUBE – система мониторинга бизнеса, которая обеспечивает экономическую безопасность предприятия и предоставляет аналитическую информацию для принятия управленческих решений. Важно отметить, что эта система является единой точкой сбора и обработки информации о предприятии. Данные в нее поступают от систем учета и контроля, которые установлены на предприятии и которые интегрированы с ПО FLY CUBE. www.flybiz.ru	
Возможное добавление аналитик	
Агенты распознавания автомобильных номеров	
FDC LPR CIS	Модуль распознавания номеров Россия, Беларуси, Украины, Казахстана, Молдавия.
FDC LPR universal	Модуль распознавания всех доступных типов номеров.
Агенты анализа людей и объектов в кадре	
FDC People count	Модуль подсчета посетителей.
FDC Crowd control	Модуль подсчета количества людей в кадре или заданной области (длина очереди, количество людей у прилавка, пр.).
FDC Face capture	Модуль захвата лиц. Выделяет лицо из потока людей, делает скриншот и сохраняет в базу.
FDC Heat map	Модуль определения интенсивности движения в заданной зоне.
Универсальные видео агенты	
FDC SensorLine	Детектор запрещенного движения.
Hardware Integration Agents	
Программные модули, которые позволяют интегрировать в одну систему Fly Cube и стороннее оборудование. Позволяют получать информацию от стороннего оборудования. А также могут отправлять управляющие сигналы на исполнительные устройства.	
FDC Relay	Модуль интеграции с внешними устройствами через блок управления сухими контактами.
FDC Scaner	Модуль интеграции со сканерами штрих кодов.
FDC CSA	Модуль интеграции с электронной книгой жалоб. Позволяет в режиме реального времени отслеживать отзывы и удовлетворенность клиентов.
POS Agents	
Модуль контроля кассовых операций. Позволяют получать от кассовых серверов всю информацию о проводимых кассовых операциях, синхронизировать эти данные с видеопотоком, и проводить поиск по различным сценариям.	
FDC PoS	Функционал: система титрования; смарт-фреймы; поиск по чеку и событиям кассового сервера; «товары группы риска»; отчеты; система
Security Agents	
Программные модули интеграции с охранными системами и системами контроля доступа.	
FDC Satel	Модуль интеграции с системами Satel
FDC Bolid	Модуль интеграции с системами Bolid.
FDC RusGuard	Модуль интеграции с системами контроля доступа RusGuard.
ERP Agents	
Программные модули, которые позволяют интегрировать в одну систему ПО Fly Cube и ERP системы. Позволяют вести двусторонний обмен информацией между Fly Cube и ERP системами. Эти данные могут в дальнейшем быть использованы для формирования различных отчетов и графиков, поиска по архиву нужного события, принятия решений, пр.	
FDC 1C	Модуль интеграции с системой учета 1С 8.2.

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

Розница, у.е.*

AHD				
Уличные Корпусные AHD камеры / Класс А				
MDC-AH6290TDN-40H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 6.0~50.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 90м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 570мА	368	New
MDC-AH6290TDN-42H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 80м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 570мА	269	New
MDC-AH6290WDN-36HA		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan, Расширенный динамический диапазон, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (36 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 50м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 790мА	258	New
MDC-AH6290TDN-36H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 570мА	207	↓
MDC-AH6290TDN-24H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 570мА	173	↓
MDC-AH6290FTN-36		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 6.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 430мА	131	New
MDC-AH6290FTN-24		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 430мА	118	↓
MDC-AH6260TDN-35H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 6.0~50.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (35 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 90м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 650мА	314	New
MDC-AH6260TDN-36H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 70м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 650мА	256	New
MDC-AH6260TDN-24H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 530мА	158	New
MDC-AH6260FTN-24		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 530мА	108	New
Уличные Корпусные AHD камеры / Класс В				
MDC-AH6290VTD-20H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 2.8~12.0мм, S/N: более 40дБ, День/Ночь, 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (20 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 460мА	100	New
MDC-AH6290FTD-36		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 6.0мм, S/N: более 40дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (36 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 350мА	77	New
MDC-AH6290FTD-24		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 40дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 320мА	67	New
MDC-AH6260VTD-35H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 6.0~50.0мм, S/N: более 39дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (35 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 70м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 650мА	250	
MDC-AH6260VTD-36H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 39дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 55м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 650мА	198	
MDC-AH6260VTD-20H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 39дБ, День/Ночь, 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (20 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 460мА	86	
MDC-AH6260FTD-36		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 6.0мм, S/N: более 39дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (36 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 330мА	62	
MDC-AH6260FTD-24		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 39дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 320мА	52	↓
Антивандальные Уличные Купольные AHD камеры / Класс А				
MDC-AH8290WDN-30H		Купольная антивандальная камера с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 670мА	249	New
MDC-AH8290WDN-30HA		MDC-AH8290WDN + Автофокус (Портебляемый ток 870)	275	New
MDC-AH8290TDN-30H		Купольная антивандальная камера с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 650мА	190	↓
MDC-AH8290FTN-24H		Купольная антивандальная камера с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 560мА	140	↓
MDC-AH9290FTN-24		Купольная антивандальная камера в корпусе типа "Egg", 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 410мА	131	↓
MDC-AH9290FDN1		Купольная антивандальная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус хромированный накладной, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 120мА	148	↓
MDC-AH9290FDN2		Купольная антивандальная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD 1080p, (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус хромированный врезной, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 120мА	148	↓
MDC-AH8260TDN-30H		Купольная антивандальная камера с нагревателями, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 650мА	180	↓
MDC-AH8260FTN-24H		Купольная антивандальная камера с нагревателями, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 560мА	130	↓
MDC-AH9260FTN-24		Купольная антивандальная камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 410мА	118	↓
MDC-AH9260FDN1		Купольная антивандальная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус хромированный накладной, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 120мА	135	
MDC-AH9260FDN2		Купольная антивандальная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус хромированный врезной, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 120мА	135	
Антивандальные Уличные Купольные AHD камеры / Класс В				
MDC-AH8260VTD-30H		Купольная антивандальная камера с нагревателями, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 39дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 650мА	128	
MDC-AH8260FTD-24H		Купольная антивандальная камера с нагревателями, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 39дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 560мА	96	
MDC-AH9260FTD-24		Купольная антивандальная камера, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 39дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 410мА	87	

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

			Розница, у.е.*	
AHD				
Купольные AHD Камеры Для Помещений / Класс А				
MDC-AH7290WDN-30		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 320мА	216	New
MDC-AH7290WDN-30A		MDC-AH7290WDN-30 + Автофокус (Потребление тока 620)	242	New
MDC-AH7290TDN-30		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 500мА	165	↓
MDC-AH7290FTN-24		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 430мА	116	↓
MDC-AH7290TDN		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 120мА	138	↓
MDC-AH7290VDN		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 120мА	125	↓
MDC-AH7290FDN		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 120мА	91	↓
MDC-AH7260TDN-30		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА	147	
MDC-AH7260FTN-24		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 300мА	106	
MDC-AH7260FTN-24E		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 260мА	98	
MDC-AH7260TDN		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 120мА	122	
MDC-AH7260VDN		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 120мА	112	
MDC-AH7260FDN		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 120мА	78	
Купольные AHD Камеры Для Помещений / Класс В				
MDC-AH7290VTD-30		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 2.8~12.0мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 350мА	92	New
MDC-AH7290FTD-24		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 320мА	67	New
MDC-AH7290FTD-24E		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 40dB, День/Ночь,0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, Управление по коаксильному кабелю, 320мА	63	New
MDC-AH7260VTD-30		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 39dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА	77	↓
MDC-AH7260FTD-24		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), 3.6мм, S/N: более 39dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 360мА	53	↓
MDC-AH7260FTD-24E		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 39dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 320мА	50	↓
AHD Аксессуары / Класс А				
WB-100		Кронштейн настенный для купольных антивандальных AHD-камер с вариофокальным объективом	89	
WB-80		Кронштейн настенный для купольных антивандальных AHD-камер с фиксированным объективом	89	
PMA-101		Адаптер для крепления на столб WB-100, WB-80	83	
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет белый	13	
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный	13	
WMB-80SW		Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет белый	13	
WMB-80SB		Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет черный	13	
WMB-69SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет белый	11	
WMB-69SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет черный	11	
Аксксуары / Класс В				
MDC-UTC		Пульт управления для AHD камер	36	
MDC-OSD II		Плата управления экранным меню для модульных AHD камер	5	
MDC-OSD III		Джойстик для управления экранным меню для модульных AHD камер	6	New

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

			Розница, у.е.*	
AHD				
Корпусные AHD Камеры Для Помещений / Класс А				
MDC-AH4290WDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 220мА	195	New
MDC-AH4290TDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 200мА	133	
MDC-AH4291TDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 24В AC / 12В DC	146	
MDC-AH4292TDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 220В AC	159	
MDC-AH4290CDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 120мА	123	
MDC-AH4291CDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 24В AC / 12В DC	136	
MDC-AH4292CDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 24В AC / 12В DC	149	
MDC-AH4260TDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 120мА	118	
MDC-AH4261TDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 24В AC / 12В DC	131	
MDC-AH4262TDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 220В AC	144	
MDC-AH4260CDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 120мА	108	
MDC-AH4261CDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 24В AC / 12В DC	121	
MDC-AH4262CDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 220В AC	133	
Миниатюрные AHD Камеры Для Помещений / Класс А				
MDC-AH1290VDN		Миниатюрная камера для помещений в цилиндрическом влагозащищенном корпусе, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 200мА	187	New
MDC-AH1290FDN		Миниатюрная камера для помещений в цилиндрическом корпусе, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180мА	119	New
MDC-AH3290FDN		Миниатюрная камера для помещений в квадратном корпусе, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180мА	93	New
Миниатюрные AHD Камеры Для Помещений / Класс В				
MDC-AH3260F		Миниатюрная камера для помещений в квадратном корпусе, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 39dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 100мА	57	New
Модульные AHD Камеры / Класс А				
MDC-AH2290TDN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 220мА	109	↓
MDC-AH2290VDN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 200мА	96	↓
MDC-AH2290FDN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 180мА	75	↓
MDC-AH2260TDN		Модульная камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180мА	93	
MDC-AH2260VDN		Модульная камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180мА	83	
MDC-AH2260FDN		Модульная камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 120мА	65	
Модульные AHD Камеры / Класс В				
MDC-AH2290VTD		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 2.8~12.0мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 100мА	66	New
MDC-AH2290FTD		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 100мА	52	New
MDC-AH2260VTD		Модульная камера, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 39dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 200мА	59	↓
MDC-AH2260FTD		Модульная камера, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 39dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180мА	39	New
Аксксуары / Класс В				
MDC-UTC		Пульт управления для AHD камер	36	
MDC-OSD II		Плата управления экранным меню для модульных AHD камер	5	
MDC-OSD III		Джойстик для управления экранным меню для модульных AHD камер	6	New

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

			Розница, у.е.*	
AHD				
AHD Скоростные поворотные камеры / Класс А				
MDS-1091		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x,1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 2/1, рабочие температуры 0~+50, 12 В DC / 24В AC, 31Вт	936	New
MDS-1091H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет)/0.01Лк (Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x,1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 2.1А	1092	New
MDS-2091H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 4.45~89.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 22Вт	1626	New
MDS-3091H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001 Лк (Цвет), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение 30x,1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 8/4, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 12В DC / 24В AC, 31Вт, Адаптер в комплекте	1790	New
MDS-3091-2H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0001 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 150 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение 30x,1920x1080, DNR, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Дворник для объектива, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 2.5А, Адаптер в комплекте	2405	New
AHD Регистраторы / Класс А				
MDR-AH8900		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD (1080p, 720p) / 960H, 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Управление по коаксильному кабелю, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC	$1 617	New
MDR-AH16900		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD (1080p, 720p) / 960H, 16 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Управление по коаксильному кабелю, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, e-sata, 12В DC	$1 998	
AHD Регистраторы / Класс В				
MDR-AH4590E		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD (1080p, 720p) / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC	187	New
MDR-AH4590		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD (1080p, 720p) / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	239	New
MDR-AH8590		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD (1080p, 720p) / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	363	New
MDR-AH16590		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD (1080p, 720p) / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	584	New
MDR-AH4090		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD (1080p, 720p) / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	216	New
MDR-AH8090		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD (1080p, 720p) / 960H, 6 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	335	New
MDR-AH16090		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD (1080p, 720p) / 960H, 6 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	561	New
MDR-AH4160		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD (720p) / 960H, 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	204	↓
MDR-AH8160		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD (720p) / 960H, 6 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	311	↓
AHD Аксессуары / Класс А				
WTX-1200A		Пульт управления поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	413	
MDS-30EWB		Распределительная коробка для MDS-3091-2H	171	New
WM-10		Кронштейн настенный для MDS-1091	90	New
OH-10		Уличный кожух с настенным кронштейном для MDS-1091	130	New
MDS-20ECP		Потолочный кронштейн для MDS-1091H, MDS-2091H	110	New
CM-10		Потолочный кронштейн для MDS-1091	102	New
CM-30		Потолочный кронштейн для MDS-3091H	126	New
MDS-30PMA		Адаптер для крепления на столб MDS-1091H, MDS-2091H, MDS-3091-2H	92	New
PMA-10-30		Адаптер для крепления на столб MDS-1091 + WM-10 (или OH-10)	98	New
MDS-30CMA		Адаптер для крепления на угол MDS-1091H, MDS-2091H, MDS-3091-2H	97	New
CMB-10-30		Адаптер для крепления на угол MDS-1091 + WM-10 (или OH-10)	116	New
MDS-100EICB		Адаптер для крепления а подвесной потолок MDS-1091H	102	New
FM-10		Адаптер для крепления а подвесной потолок MDS-1091	70	New

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

Розница, у.е.*

HD-SDI				
HD-SDI камеры в уличном корпусе / Класс А				
MDC-H6290VTD-35H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080,Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 6.0~50.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (35 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 70м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 650мА	391	
MDC-H6290VTD-35HU		MDC-H6290VTD-35H + Моторизированное управление объективом и OSD меню по коаксильному кабелю, Автофокус, 12В DC, 760мА	452	
MDC-H6290VTD-36H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 650мА	298	
MDC-H6290VTD-36HU		MDC-H6290VTD-36H + Моторизированное управление объективом и OSD меню по коаксильному кабелю, Автофокус, 12В DC, 760мА	357	
MDC-H6290VTD-24H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 530мА	224	
MDC-H6290VTD-24HU		MDC-H6290VTD-24H + Моторизированное управление объективом и OSD меню по коаксильному кабелю, 12В DC, 650мА	296	
MDC-H6290FTD-24		Корпусная камера в уличном кожухе, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/2.7" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив 3.7мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AGC, AWB, BLC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 400мА	162	
MDC-H6260FTD-24		Корпусная камера в уличном кожухе, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1280x720, 720p (30/25 к/сек SDI), Объектив 4.3мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AGC, AWB, BLC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 400мА	116	
HD-SDI камеры в антивандальном куполе / Класс А				
MDC-H8290VTD-30H		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА	276	
MDC-H9290FTD-24		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк (Цвет) / 0Лк (ИКподсветка вкл.), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 400мА	164	
HD-SDI камеры для помещений / Класс А				
MDC-H7290VTD-30		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 300мА	196	
MDC-H7290VTD		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.2(Цвет) / 0.02 (Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS,WDR, OSD, 12В DC , 180мА	173	
MDC-H7290FTD-24		Миниатюрная купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, 0.1Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 400мА	151	
MDC-H7290F		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк (Цвет) / 0.02 (Ч/б) / 0.01 (DSS), 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	122	
MDC-H7260F		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк (Цвет) / 0.02 (Ч/б) / 0.01 (DSS), 1280x720, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 720 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	87	
MDC-H4290CTD		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	165	
MDC-H4260CTD		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк, Убираемый ИК-фильтр, CS, 1280x720, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 720 p (60/50 к/сек SDI), 12В DC, 200мА	122	
MDC-H3290F		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк(Цвет) / 0.02 (Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	131	
Аксксуары / Класс А				
MDC-HUTC		Пульт управления для HD камер	42	
WB-100		Настенный кронштейн для антивандальных уличных камер MDC-H8290VTD-30H	89	
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет белый	13	
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный	13	
WMB-69SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет белый	11	New
WMB-69SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет черный	11	New

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

			Розница, у.е.*	
HD-SDI				
HD-SDI скоростные поворотные камеры / Класс А				
MDS-H109		Скоростная поворотная HD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x,1920x1080, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры 0~50°C, Уличный кожух, 12В AC, 1А	1129	
MDS-H109A		Скоростная поворотная HD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x,1920x1080, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Врезное потолочное крепление, Рабочие температуры 0~50°C, Уличный кожух, 12В AC, 1А	1154	
MDS-H109H		Скоростная поворотная HD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x,1920x1080, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Уличный корпус, Нагревательные элементы, Рабочие температуры -40~50°C, Уличный кожух, 24В AC, 1,6А	1308	
MDS-H109HB		Скоростная поворотная камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/2.86" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0.1 Лк (Ч/б) / 0.002 Лк (Цвет, DSS вкл) / 0.001 Лк (Ч/б, DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, Цифровое увеличение x10, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), сигнал/шум более 50dB, Аудио 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, DNR, AGC, AWB, BLC, RS-485, Уличный корпус, Нагревательные элементы, Рабочие температуры -40~+50, 24В AC, 55Вт, Адаптер в комплекте	1189	
MDS-H209		Скоростная поворотная камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0.1 Лк (Ч/б) / 0.002 Лк (Цвет, DSS вкл) / 0.001 Лк (Ч/б, DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение x20, Цифровое увеличение x10, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), сигнал/шум более 50dB, DNR, AGC, AWB, BLC, RS-485, Уличный корпус, Нагревательные элементы, Рабочие температуры -40~+50, 24В AC, 55Вт	2424	
MDS-H209-2H		Скоростная поворотная камера День/Ночь с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), ИК-подсветка, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0 Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 100 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080, H.264/MJPEG, Аудио, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, Кронштейн в комплекте, Дворник для объектива, Рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 120Вт	3091	
MDS-H309-2H		Скоростная поворотная камера День/Ночь с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), ИК-подсветка, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0 Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 120 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение 30x, 1920x1080, H.264/MJPEG, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, Кронштейн в комплекте, Рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 120Вт, Адаптер в комплекте	2629	
HD-SDI				
HD-SDI регистраторы / Класс А				
MDR-H0004M		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 2 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожнын вх/вых 2/1(TTL),1(Relay), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 1 HDD внутренний (до 3ТБ), 12В DC	802	
MDR-H0008M		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 15 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожнын вх/вых 4/4(TTL),1(Relay), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 2 HDD внутренние (до 6ТБ), 12В DC	1309	
MDR-H0016M		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 15 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожнын вх/вых 4/4(TTL),1(Relay), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 2 HDD внутренние (до 6ТБ), 12В DC	1737	
MDR-H0004		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние (до 16ТБ), 220В AC	1136	New
MDR-H0008		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI, 8 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1BNC, 1HDMI, 1VGA, Тревожнын вх/вых 8/2, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 4 HDD внутренние, e-sata, 220В AC	1884	
MDR-H0016		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI, 16 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1BNC, 1HDMI, 1VGA, Тревожнын вх/вых 16/2, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 4 HDD внутренние, e-sata, 220В AC	2419	
Универсальные регистраторы HD-SDI + 960H / Класс А				
MDR-U4000		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC	454	
MDR-U8000		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	802	
MDR-U16000		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	1430	
MDR-U4500		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC	615	
MDR-U8800		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI / 960H, 8 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC	1563	
MDR-U16800		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI / 960H, 16 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC	1911	
MDR-U16900		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI / AHD / 960H, 16 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC	2258	
HD-SDI аксессуары / Класс А				
S2100		Блок расширения e-sata на 4 HDD для серий MDR-H0016, MDR-H0008	818	
WTX-1200A		Пульт управления регистраторами и/или поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	413	
MDA-HDTRX-01		Преобразователь HD-SDI - EX-SDI / EX-SDI - HD-SDI, Ретранслятор сигналов формата HD-SDI и EX-SDI	73	
PMA-100		Адаптер для крепления на столб MDS-H209	97	
CMA-100		Адаптер для крепления на угол MDS-H209	110	
DSB-312		Адаптер для крепления на стену MDS-H109, MDS-H109H. Обязятелен для герметичности камер.	117	
CPA-312		Адаптер для крепления на потолок MDS-H109, MDS-H109H	139	
MDS-30EWB		Коробка для MDS-H309-2H	171	
MDS-20ECP		Потолочный кронштейн для MDS-H109HB	110	
MDS-30PMA		Адаптер для крепления на столб MDS-H109HB, MDS-H309-2H	92	
MDS-30CMA		Адаптер для крепления на угол MDS-H109HB, MDS-H309-2H	97	
MDS-100EICB		Адаптер для крепления а подлвесной потолок MDS-H109HB	102	

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

Розница, у.е.*

IVEX				
Взрывазащищенные видеокамеры / Класс А				
IVEX-PTZR-10		Поворотная HD-SDI видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 20х, ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива, антиобледенение стекол.	26294	New
IVEX-PTZR-20		Поворотная SD видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 36х, ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива.	23305	New
IVEX-PTZR-30		Поворотная HD & IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30х, ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива.	26838	New
IVEX-PTZR-31		Поворотный взрывозащищенный кожух для HD & IP видеокамеры. ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива.	23305	New
IVEX-PTZ-10		Поворотная HD-SDI видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 20х, "дворник" для объектива	21769	New
IVEX-PTZ-20		Поворотная SD видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 36х, "дворник" для объектива.	18779	New
IVEX-PTZ-30		Поворотная HD & IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30х, "дворник" для объектива.	22313	New
IVEX-PTZ-31		Поворотный взрывозащищенный кожух для HD & IP видеокамеры."дворник" для объектива.	19323	New
IVEX-FZ-10		HD-SDI видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 20х, "дворник" для объектива	6040	New
IVEX-FZ-20		SD видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 36х, "дворник" для объектива.	4545	New
IVEX-FZ-30		HD & IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30х, "дворник" для объектива.	6720	New
IVEX-FZ-31		Взрывозащищенный кожух для HD & IP видеокамеры."дворник" для объектива.	3458	New

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

Розница, у.е.*

Объективы				
Мегапиксельные объективы / Класс А				
MDL-3080D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 3.0-8.0 мм, F1.4-360, 91.5-40.5º, ИК-коррекция, DC, CS	45	
MDL-2811D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 2.8-11.0 мм, F1.4-360, 95.0º-27.0º, ИК-коррекция, DD, CS	56	
MDL-0622D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 6.0-22.0 мм, F1.4-360, 43.6-16.5º, ИК-коррекция, DC, CS	71	
MDL-0560D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 5.0-60.0 мм, F1.6-360, 52.5º-4.6º, ИК-коррекция, DD, CS	144	New
Объективы с автоматической диафрагмой (Direct Drive) / Класс В				
MDL-1634D		1/3", 1.6-3.4 мм, F1.4-360, 172.2º-77.8º, DD, CS	66	
MDL-0550D		1/3", 5.0-50.0 мм, F1.4-360, 49.4º-5.8º, DD, CS	73	
MDL-55825D		1/3", 5.5-82.5 мм, F1.6-360, 48.5º-3.1º, DD, CS	102	

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ